

# Bürstenwalzen bis l = 400 mm

Bürstenwalzen bis zu einer maximalen Länge von 400 mm und einem maximalen Gesamtdurchmesser von 60 mm.



GUTMANN QUALITÄT für eine längere Lebensdauer, beste Performance und eine hohe Wirtschaftlichkeit.

## Highlights

- Vibrationsarm, höchste Laufruhe
- Ausgleich von axialen Abweichungen
- Manuelle bis automatische Faden- und Haarentfernung
- Integrierter Schutz der Antriebs- und Lagerelemente
- Höchste Produktionsqualität
- Perfekte Abstimmung auf die Maschine

## Anwendungsbereiche

- Bodendüsen für Staubsauger, Saugroboter
- Textil, Hart- und elastische Böden
- Polsterreinigung

## Technische Daten

| Gesamtmaß         |  |
|-------------------|--|
| Länge/Breite/Höhe | 400 mm / - / -   |
| Durchmesser       | ≤ 60 mm  |
| Körper            |  |
| Durchmesser       | ≤ 40 mm  |
| Wandstärke        | -  |
| Material          | spritzgegossene Körper aus allen gängigen Thermoplasten, wie PS Polystyrole, ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere, PA Polyamide in verstärkter und unverstärkter Ausführung sowie Holzverbundwerkstoffe                  |
| Farben            | alle Grundfarben, sowie viele gängige Farben, Sonderfarben möglich   |
| Besatz            |  |
| Materialien       | PP, PA6, PA6.6, PA6.10, PA6.12, PET, PBT, antistatische Materialien, leitfähige Kunstfasern, Vielzahl an tierischen Haaren und Borsten sowie pflanzlichen Fasern   |
| Besatzdichte      | licht, mittel, dicht   |
| Besatzanordnung   | linear, spiralförmig, einreihig, doppelreihig, V-förmig, W-förmig, Doppelhelix, Zick-Zack, segmentweise, hoch/tief, spiralförmig, einreihig, doppelreihig, V-förmig, W-förmig, Doppelhelix, Zick-Zack, segmentweise, hoch/tief |
| Eigenschaften     | sehr weich, weich, mittel, hart  |
| Farben            | alle gängigen Farben, Sonderfarben möglich   |
| Anbindung         |  |
| Anbindung         | integrierte Lagerung, externe Lagerung, formschlüssiger Antrieb, Riemenantrieb   |